Fiche Technique
No. d'article 3776

Aidol Induline SW-900

Imprégnation de bois, produit aqueux, incolore, à base de résine hybride, pour la protection contre la pourriture bleue.

Caractéristiques techniques:

Densité:	env. 1,01 g/cm³ à +20°C
Viscosité:	env. 11 secondes, coupelle viscosimétrique 4 mm à + 20°C env. 54 secondes coupelle viscosimétrique 2 mm à + 20°C
Conditionnement:	fûts en fer-blanc de 20 l, fûts en matière plastique de 120 l
Teinte:	incolore

Domaines d'application

Pour la protection préventive contre la pourriture bleue de tous bois en plein air sans contact avec la terre et non soumis à des sollicitations statiques selon la norme allemande DIN 68 800, part 3. Pour le traitement d'éléments de construction en bois ayant ou n'ayant pas les dimensions prescrites, par exemple fenêtres, portes extérieures, planchéiages etc.

Propriétés:

Imprégnation incolore à effet anti-pourriture bleue. Amélioration du premier ponçage de bois après le traitement et protection simultanée contre l'humidité particulièrement du bois en bout grâce à l'effet consolidant. Aidol Induline SW-900 se caractérise par une bonne pénétration dans le support.

Genre de produit

Agent de protection du bois liquide

Label de qualité

Le produit a été décerné le label de qualité "RAL-Holzschutzmittel" après évaluation officielle de l'efficacité contre les insectes xylophages et l'évaluation officielle de son caractère inoffensif en matière de santé et environnement lors d'une utilisation conformément aux dispositions. Certificat RAL No. 858.

Mise en oeuvre:

A la brosse, au trempage, procédé de couchage par aspersion. Pulvérisation dans des installations fermées seulement. Le support doit être exempt de graisse, de cire, de salissures et de poussière. Aidol Induline SW-900 est prêt à l'emploi (viscosité d'application). Bien remuer avant l'emploi. Température de traitement: entre 15° et 30° C (température de l'air et de la surface du support à traiter). Après séchage et ponçage intermédiaire, l'application suivante d'une lasure ou d'une peinture peut intervenir.

Substances actives:

1,20% propiconazole
0,30% iodpropinyl-butylcarbamate

100 g de produit contiennent 1,2 g propiconazole et 0,3 g iodpropinyl-butylcarbamate

Consommation / quantité d'application:

160-200 ml/m²

Séchage:

Env. 4 heures. Valeurs pratique pour une température de +20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

FTB-Remmers bvba B-2280 Grobbendonk T +32 14 84 80 80 - F +32 14 84 80 81 www.ftbremmers.com

Séchage forcé à +30°C: env. 3 heures.

Tenue en stock:

Au sec et à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé.

Observations:

Il convient de poncer la surface avant le traitement ultérieur. Taux d'humidité admissible du bois : 15 % (bois résineux) resp. 12 % (bois feuillus). Les produits de préservation du bois contiennent des agents biocides pour la protection du bois contre les xylophages. De ce fait, ne les appliquer que selon le mode d'emploi et dans les domaines d'application agréés. Le mauvais usage peut nuire à la santé et à l'environnement. Ne pas utiliser pour du bois en contact direct avec des aliments ou des aliments pour bétail. Produit réservé à l'usage des professionnels. Ne pas verser dans le sol, les eaux usées ou les égouts. Pour détails, voir la Fiche de Renseignements pour la manipulation de produits de préservation du bois, établie par le Industrieverband (association industrielle) Deutsche Bauchemie e.V.

Outillage et nettoyage:

Pinceau, bac de trempage, dispositif d'aspersion, appareil de pulvérisation.
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Contrôle de la qualité:

Contrôle de la qualité de nos produits de préservation du bois selon les critères RAL GZ 830.

Données de sécurité:

Description des dangers:
Sensibilisation possible par contact avec la peau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut avoir - dans l'eau - des effets nocifs à long terme.

Consignes de sécurité:
Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants de protection appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
Contient du propiconazole. Peut provoquer des réactions allergiques.

Code Produit: HSM-LV 10

Elimination:

Elimination conformément aux réglementations en vigueur. Les emballages parfaitement vides peuvent être donnés au recyclage.

Code Déchets: 03 02 02
produits de préservation du bois chloroorganiques.

Ecologie:

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux, les égouts ou le sol.
Catégorie "WGK" de danger pour les eaux: 2 (classif. all.)

Etiquetage:

GefStoffV: Xi irritant
GGVSE/ADR: -/-

Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.

FTB-Remmers bvba B-2280 Grobbendonk T +32 14 84 80 80 - F +32 14 84 80 81 www.ftbremmers.com